



Veja o seu negócio a crescer com a Impressora HP Designjet 10000s, de 104 polegadas, super larga e de alta qualidade. Aumente as vendas com novos serviços, e expanda as suas receitas com os acessórios incluídos de manuseamento de suportes e os consumíveis fáceis de utilizar que melhoram a produtividade.



Impressora HP Designjet
10000s

Esta HP Designjet foi concebida para tipografias digitais, oficinas de sinalização e impressores de grandes dimensões, com necessidades de impressão de volume médio, que pretendem melhorar a oferta da sua gama de aplicações e manter níveis de elevada produtividade, mantendo os custos baixos.

Crie oportunidades para expandir o seu negócio com aplicações de sinalização extra larga e de alta qualidade.

Impulsione o seu negócio e aumente a rentabilidade, oferecendo uma maior gama de serviços com esta impressora Designjet de 104 polegadas. Os acessórios sofisticados de manuseamento de suportes, incluídos na embalagem, permitem obter uma elevada produção de impressão, com rolo duplo e impressão frente e verso, e impressão em malha sem um separador. As elevadas velocidades, até 30 m²/h, e os baixos custos operacionais fazem que seja a ferramenta perfeita para tiragens pequenas. Produza sinalização resistente em suportes económicos sem revestimentos especiais e aumente o retorno do seu investimento.

Impressione os clientes com sinalização e faixas resistentes e espetaculares, super largas, de 104 polegadas.

Espante os seus clientes com gráficos super largos, de 104 polegadas, e de alta qualidade, com cores saturadas e pretos densos. A resolução real de 720 x 720 ppp proporciona texto nítido e bem definido e uma impressionante qualidade de imagem para visualização a curta distância, tanto em aplicações interiores como exteriores. Além disso, as tintas HP com baixo teor de dissolventes produzem uma maior gama cromática de cores saturadas, até em suportes económicos sem revestimentos especiais. Obtenha impressões duráveis que resistem ao desbotamento durante três anos, sem laminagem¹, resistentes a riscos, manchas e gretas.

Reduza drasticamente os tempos de resposta, melhore a produtividade e aumente a sua capacidade de impressão.

Usufrua de impressão de alta velocidade, até 30m²/h, com seis cabeças de impressão piezoelétricas industriais, numa configuração alternada. Os tinteiros HP 790 de elevada capacidade, com 1.000 ml, podem ser substituídos durante um trabalho de impressão. Expand a produtividade: esta impressora de 104 polegadas é fornecida com acessórios sofisticados de manuseamento de suportes para impressão com rolo duplo e frente e verso, e impressão em malha sem um separador, além de uma bobina de enrolamento de alta resistência, para rolos com até 110 kg de peso. Utilize o secador de alta velocidade de 104 polegadas² para impressões com elevada densidade de cobertura de tinta.

¹ Com base em testes HP internos, sob condições de teste específicas e em relação aos principais concorrentes

² O secador está disponível como acessório opcional; é necessário um secador para quando se imprime a velocidades elevadas e se utiliza a bobina de enrolamento automático para enrolar as impressões, bem como quando estas têm de ser manuseadas imediatamente; este secador necessita de um circuito de alimentação de 230 V.

Especificações técnicas

Tecnologia de impressão	Cabeças de impressão a jacto de tinta piezoeléctricas
Bocais da cabeça de impressão	512
Qualidade de impressão	Até 720 x 720 ppp
Número de tintas	Preto, turquesa, magenta, amarelo, turquesa claro, magenta claro
Tipos de tinta	Tintas HP pigmentadas com baixo teor de dissolventes
Tamanho das gotas de tinta	12 pl
Estabilidade na Exposição à Luz	Três anos sem laminagem. Com base em testes HP internos, sob condições específicas e em relação aos principais concorrentes
Linha	Precisão de linha: +/- 0,3% ou +/- 5 mm, sendo válido o maior
Memória	Standard : 192 MB; máximo : 192 MB
Margens de impressão (mm)	Rollo superior: 5 mm inferior: 5 mm esquerda: 5 mm direita: 5 mm
Tipos de suportes	Papel, vinil auto-aderente, lona para faixas, películas, tecidos
Comprimento máximo dos suportes	Rollo: 50 m (dependente do RIP)
Largura máxima dos suportes de impressão	2641 mm
Comprimento Máximo de Impressão	50 m (dependente do RIP)
Espessura do suporte	0,07 – 0,63 mm
Rollo	Peso máximo: 110 kg
Peso de cabeça de impressão	2,1 até 2,6 mm
Manuseamento de suportes	Bobina de enrolamento automático com 2 posições, rolo a rolo

Informações para encomendas

Q6693A

Impressora HP Designjet 10000s, cabeças de impressão (6), tinteiros a cores de 1000 ml (6), depósito de resíduos, rolo de suportes, tubo de papel com 104 polegadas (conjunto de 2), kit de manutenção, chave de fendas, garras de enrolador principal, enrolador principal (conjunto de 2), subenrolador, barra de tensão (2 com flanges, 1 sem flanges), espaçadores em borracha (A, B e C), guia de barra de tensão (um conjunto), suportes para ajuste, flanges de tubo de papel (conjunto de 2), suporte de barra de tensão (conjunto de 5), batente de veio (2 conjuntos, cada um com 2 peças), protecção de margem, pedal de comando, separador, conjunto de rolo duplo, kit de ligação de exaustão, segundo depósito de resíduos de tinta

Especificações técnicas

Interface e conectividade	Standard: Hi-Speed USB - compatível com a especificação USB 2.0
Software	Disponibilidade de acessório ONYX® PosterShop® 7.0 para HP Designjet (opcional, não incluído, vendido separadamente) para a Impressora HP Designjet 9000s e a Impressora HP Designjet 10000s.
Compatibilidade com sistemas operativos	Windows® 2000 (com o SP mais recente), 2000 Professional (com o SP mais recente), XP Home e XP Professional (SP2). Opcional: Windows® 2000 (com o SP mais recente), 2000 Professional (com o SP mais recente), XP Home e XP Professional (SP2)
Requisitos mínimos do sistema	Intel Pentium III/AMD Athlon 2,5 GHz ou superior, 1 GB de RAM por CPU, disco rígido de 40 GB, monitor 1280 x 768 com cores de 16 bits
Requisitos recomendados do sistema	Intel Pentium IV 2,5 GHz ou superior, 2 GB de RAM por impressora, disco rígido Serial ATA de 120 GB, monitor 1280 x 768 com cores de 16 bits
Alimentação	Requisitos: Impressora: Voltagem de entrada 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-1 Hz), 2 Amperes; aquecedor: 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-1 Hz), 8 Amperes. Consumo: Impressora: 450 Watts no máximo; impressora com aquecedor: 2300 Watts no máximo
Dimensões (l x p x a)	Fora da caixa: 3710 x 890 x 1210 mm. Na caixa: 3900 x 1100 x 1570 mm
Peso	Fora da caixa: 380 kg. Na caixa: 600 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura de funcionamento: 15 até 30 °C. Temperatura de funcionamento recomendada: 20 a 25° C. Humidade de funcionamento: 30 a 70% de HR. Humidade de funcionamento recomendada: 30 a 70% de HR. Temperatura de armazenamento: -5 até 40 °C. Humidade de armazenamento: 10 a 80% HR. Pressão sonora: LpAm60 dB(A)
Certificações	Segurança: Em conformidade com a IEC 60950, incluindo a Directiva relativa a Baixa Tensão da UE e EN60950, certificação CSA para os EUA e o Canadá, a Rússia VNIIS. Certificações EMC: Em conformidade com os requisitos da Classe A, incluindo UE (Directiva CEM), EUA (Normas FCC), Canadá (DoC), Austrália (ACA), Nova Zelândia (MoC), Coreia (MIC)
Garantia	Impressora: garantia de um ano; cabeças de impressão: garantia de um ano

Informações para encomendas

Acessórios

Q6694A Secador de Alta Velocidade HP Designjet para HP Designjet 10000s

Q6696A Liner para HP Designjet 10000s

Q6699B ONYX® PosterShop® 7.0 para HP Designjet

Q6688E Sistema de Purificação do Ar para a HP Designjet - 220 V

Q6710A Filtro APS HP Designjet

Tintas para impressoras

CB271A Tinteiro Preto HP 790 de 1000 ml

CB272A Tinteiro Turquesa HP 790 de 1000 ml

CB273A Tinteiro Magenta HP 790 de 1000 ml

CB274A Tinteiro Amarelo HP 790 de 1000 ml

CB275A Tinteiro Turquesa Claro HP 790 de 1000 ml

CB276A Tinteiro Magenta Claro HP 790 de 1000 ml

CB293A Kit de Limpeza para o Raspador HP 790

CB294A Kit de Limpeza para a Tampa HP 790

Suportes de impressão

Q8679AE Faixa HP Premium em tecido de reforço, 470 g/m²-54"/1372 mm x 30,5 m

Q8681AE Faixa Universal HP em tecido de reforço, 440 g/m²-54"/1372 mm x 30,5 m

Serviço e suporte

UE703A/E HP Care Pack, no dia útil seguinte, no local de instalação, 3 anos

UE709A/E HP Care Pack, 13x5 dentro de 4 horas no mesmo dia útil, no local de instalação, 3 anos

UE712PE HP Care Pack, Pós-garantia, no dia útil seguinte, no local de instalação, 1 ano

UE714PE HP Care Pack, Pós-garantia, 13x5 dentro de 4 horas no mesmo dia útil, no local de instalação, 1 ano

UE704E HP Care Pack, no dia útil seguinte, no local de instalação, 4 anos

UE705E HP Care Pack, no dia útil seguinte, no local de instalação, 5 anos

UE715A/E HP Care Pack, no dia útil seguinte, no local de instalação, apenas impressora, 3 anos

UFO47E HP Care Pack, no dia útil seguinte, no local de instalação, com 1 Kit de Manutenção Preventiva, por ano, Suporte de HW, 3 anos

Para obter uma lista completa de consumíveis, acessórios e serviços, consulte <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.pt> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publicado na Europa, Médio Oriente e África 12/06 4AA0-6358PTE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada do que está contido neste documento poderá ser considerado como uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

